

CAS

www.cas-china.com



RETAIL WEIGHING SOLUTION™

凯士商用衡器产品

中国版
ver. 01

标签打印秤 > 电子计价秤 > 标签



C-21114102

新产品
CL3000-Plp4



CAS

上海凯士电子有限公司

中国上海市松江区新桥镇卖新公路1501号

TEL : +86-21-5768-0558

FAX : +86-21-5768-0558转156

WE WEIGH THE WORLD™

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1983 CAS(株)会社成立 | 2001 CAS[株]新西兰分公司成立 |
| 1985 获韩国国家优秀企业奖 | 2002 被韩国实验认证组织指定为校正实验机构 |
| 1987 成为韩国国内首家出口电子秤企业 | 2003 获日本NMI形式认证 |
| 1989 指定为韩国国家鉴定机构[第117号] | 2004 CAS[株]德国分公司成立 |
| 1990 CAS(株)美国分公司成立 | 2005 上海工厂获得ISO9000,2000认证 |
| 获韩国KS标准 (第7632号) | 获韩国电器安全认证 |
| 1991 获出口500万美元塔奖 | 2006 上海工厂通过欧洲EC自律检定 |
| UL美国安全认证 | 2007 获得Techno CEO奖 |
| 1992 获出口1000万美元塔奖 | 2008 获得医疗器械质量管理认证 (GMP) |
| CAS[株]土耳其分公司成立 | 被选定为中国标准化市场电子秤供应厂商 |
| 1993 CAS[株]俄罗斯分公司成立 | 2009 国内销售达到400亿 |
| 1994 韩国国内首家获得欧洲OIML认证 | 2010 凯士尼加拉瓜分公司成立/参加中国上海衡器展 |
| 上海CAS电子有限公司成立 | 凯士孟加拉国售后服务中心成立 |
| 1995 CAS[株]东京分公司成立 | 2011 凯士越南河内分公司成立 |
| 1996 获韩国优秀企业总统奖 | 获得韩国自检机构资质 |
| 1997 CAS上海工厂竣工 | 2012 CAS[株]越南分公司成立 |
| 1998 CAS[株]俄罗斯服务中心成立 | 获得KB国民银行Hidden Star奖 |
| CAS[株]非洲分公司成立 | 2013 CAS嘉善工厂竣工 |
| 1999 CAS印度工厂竣工 | 被选定为 World Class 300企业 |
| 2000 获得欧洲EC认证 | |



RETAIL WEIGHING SOLUTION™

CONTENTS

标签打印秤

- 04 CL3000-P
- 05 CL5500-P / CL5000J-CP

电子计价秤

- 06 CT100-G / CT100PLUS
- 07 CP500
- 08 ERPLUS / ERJR
- 09 AP-1 / PRPLUS
- 10 HS / EB

11 标签



New Product
CP 500 | p 7



Product Movie

标签打印秤 CL3000-P

- 商品信息(PLU)存储8000个
- 商品成分信息可以存储200个
- 抽屉式纸槽设计
- 45个基本标签格式
- 可自由编辑标签格式



选件 > 无线LAN卡 > PC管理程序



型号	CL3000-P		
最大量程(kg)	3/6	6/15	15/30
分度值(g)	1/2	2/5	5/10
分辨率	1/3000(双量程)		
显示方式	中文液晶显示(208 x 48)		
打印速度(mm/sec)	100		
标签尺寸(mm)	宽: 40 ~ 60, 长: 30 ~ 120		
工作温度(°C)	-10 ~ +40		
电源	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz		
秤盘尺寸(mm) (W x D)	B, P: 380 x 250		
外形尺寸(mm) (W x D x H)	B: 409 x 441 x 180 P: 410 x 500 x 535.8		
产品自重(kg)	B: 6.95 / P: 7.65		

标签打印秤 CL5500-P

- 强有力的网络构造
- 高速热敏打印机(100mm/秒)
- 抽屉式纸槽设计
- 支持多样的条码和标签格式
- 产品信息(PLU)可存储8000个
- 适用于SD卡方便存储管理



选件 > 无线LAN卡 > PC管理程序



标签打印秤 CL5000J-CP

- 一般速度热敏型打印机
- 抽屉式标签安装
- 可自由设计标签格式
- 有线/无线网络
- 高达6,000 PLU的记忆功能



选件 > 无线LAN卡 > 防尘盖 > 带后轨的不锈钢秤盘 > 鱼形托盘

型号	CL5500			CL5000J-C		
最大量程(kg)	3/6	6/15	15/30	3/6	6/15	15/30
分度值(g)	1/2	2/5	5/10	1/2	2/5	5/10
分辨率	1/3000(双量程)					
显示方式	7段液晶显示+中文液晶显示			液晶显示+点阵式液晶显示(60x80)		
打印速度(mm/sec)	100			75		
标签尺寸(mm)	宽: 40 ~ 60, 长: 30 ~ 120			宽: 40 ~ 60, 长: 30 ~ 80		
工作温度(°C)	-10 ~ +40					
电源	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz					
秤盘尺寸(mm) (W x D)	B, P, R, S: 383 x 273 / H: 435 x 293 D: 380 x 270			382 x 246		
外形尺寸(mm) (W x D x H)	B: 408 x 432 x 173 / P: 408 x 493 x 542 R: 408 x 493 x 607 / H: 420 x 281 x 706 S: 408 x 493 x 703 / D: 396 x 464 x 612			B: 408 x 432 x 173 / P: 408 x 493 x 607 R: 408 x 493 x 542 / H: 420 x 281 x 706 S: 408 x 493 x 703		
产品自重(kg)	B: 10.5 / P: 12 / R: 11.2 / H: 14.2 S: 15 / D: 12.7			B: 10.5 / R: 12 / P: 11.2 / H: 12.2 / S: 15.1		

电子收据打印追溯秤 CT100-G

- 全视角白色背光显示,清晰,明亮
- 打印机机构设计在立臂上,防水效果好
- 30个直接, 1000个间接PLU储存, 4个追溯码键
- 专用快捷键可设定摊位号,日报表及限量销售金额

CT100^{PLUS}

CT100: 仅限于票

CT100^{PLUS}: 票与标签

- 30直接PLU 1000间接
- 可充电电池
- 最多6种浮动自动售货机功能(带RS-485)

选件 > USB主机功能 > 无线局域网, 无线以太网接口
> 秤盘PLU盖 > 秤盘后轨 > 个人计算机软件管理(CL-Works)



CT100^{PLUS}-B



CT100^{PLUS}-P

型号	CT100-G		
量程(kg)	3/6	6/15	15/30
显示分度值(g)	1/2	2/5	5/10
功耗	1/3000(双量程)		
打印机	热面打印,每行字32个字符 Dark 15&AC Power:50mm/sec Dark 5&AC Power:35mm/sec Dark 1&DC(4.8V):44mm/sec Dark 5&DC(4.8V):28mm/sec 热敏推荐尺寸:58mm(宽),65mm(厚),60mm(最大直径)		
电源	AC 230V/50/60HZ		
显示位数	LCD 5/6/6位(重量/单价/总价)		
使用温度	-10°C ~ +40°C		
秤盘尺寸(mm)	304 x 260		
外形尺寸(mm)	375 x 697 x 436		

型号	CT100 ^{PLUS}		
最大量程(kg)	3/6	6/15	15/30
分度值(g)	1/2	2/5	5/10
分辨率	1/3000(双量程)		
显示位数	12位(14段)		
显示方式	字符型液晶显示+背光		
工作温度(°C)	-10 ~ +40		
电源	AC 230V(50 ~ 60Hz), AC + DC(Option), Pb Battery 12V/7A		
秤盘尺寸(mm) (W x D)	320 x 240		
外形尺寸(mm) (W x D x H)	B: 342 x 455 x 152 / P: 342 x 455 x 415 R: 342 x 455 x 490		
产品自重(kg)	B: 6.8 / P: 8 / R: 8.5		

优质 电子计价秤 CP500

持续时间长的锂电池远程显示器

远程双显示器

环保陶瓷托盘

不褪色的背景颜色, 触摸式显示屏

无线接口



COMING
SOON



Product Movie

各种设计



型号	主体	辅助显示
最大量程(kg)	6	-
分度值(g)	1	-
分辨率	1/6,000	-
操作系统	Linux	-
显示方式	4.3寸 TFT液晶显示(480 x 272)	4.3寸 TFT液晶显示(480 x 272)
电源	适配器	适配器, 可充电电池
外形尺寸(mm)	261.2 x 259.9 x 83.1	127.6 x Ø99.4 x 177.3
接口	无线网, RF射频, USB(标配), RS-232C	RF射频, USB(标配)
产品自重(kg)	2.4	0.4

电子计价秤 ER PLUS

5个直接的PLU和200个间接的PLU存储功能

软触摸按键

RS-232C接口(与PC和打印机链接)

当日总交易核算的功能

采用双量程的方式能够更精确的测量重量

蓝色背光

可以使用充电电池



选件 > 打印机 DLP-50/DEP-50 > 防尘秤罩



ER PLUS-CBU: Various types of display



ER PLUS-MCBP



ER JR-CB

电子计价秤 ER JR

4个直接PLU记忆功能

双量程精度高

3个带背光的高清晰LCD显示器

可充电电池操作

薄膜按键

选件 > 客户端视图板显示器 > 防尘盖 > 干电池操作

ER JR-CBU

型号	ER PLUS			ER JR		
	最大量程(kg)	3/6	6/15	15/30	3/6	6/15
分度值(g)	1/2	2/5	5/10	1/2	2/5	5/10
分辨率	1/3000(双量程)					
显示位数	5/6/6(重量/单价/总价)					
显示方式	LCD / LED / VFD			LCD		
工作温度(°C)	-10 ~ +40					
电源	可充电电瓶, 直流适配器			可充电电瓶, 直流适配器		
电池寿命	200小时(LCD)/45小时(LED)/6小时(VFD)			180小时(不开背光)		
秤盘尺寸(mm) (W x D)	304 x 220			290 x 209		
外形尺寸(mm)	标准型: 330 x 346 x 107			标准型: 304 x 324 x 106		
(W x D x H)	立臂式: 330 x 346 x 419			立臂式: 304 x 324 x 413		
产品自重(kg)	标准型: 4.5, 立臂式: 5.8			标准型: 3.5, 立臂式: 4.8		

电子计价秤 AP-1

28个直接PLU和200个间接PLU

通过双量程的技术能够更加精确的称量

简单易操作

当日总交易核算的功能

选件 > 通过RS-232C通讯接口可以与PC和打印机连接
> 防尘秤罩 > Large tray: 440(W) x 275(D) x 50(H)



AP Large Platter



型号	AP-1		
最大量程(kg)	3/6	6/15	15/30
分度值(g)	1/2	2/5	5/10
分辨率	1/3000(双量程)		
显示位数	7/5/6(总价/重量/单价)		
显示方式	真空荧光管显示		
工作温度(°C)	-10 ~ +40		
电源	AC 100~220V, 50/60Hz		
秤盘尺寸(mm)	340(W) x 215(D)		
外形尺寸(mm)	435(W) x 325(D) x 495(H)		
产品自重(kg)	6.5		



标准型



立臂式

电子计价秤 PR PLUS

操作简单方便

选件 > 防水罩

型号	PR PLUS		
最大量程(kg)	3/6	6/15	15/30
分度值(g)	1/2	2/5	5/10
分辨率	1/3000(双量程)		
显示位数	5/5/6(重量/单价/总价)		
显示方式	数码二极管显示		
工作温度(°C)	0 ~ +40		
电源	可充电(30小时), 交流100~220V, 50~60赫兹		
秤盘尺寸(mm)	322(W) x 212(D)		
外形尺寸(mm)	标准型: 335(W) x 336.1(D) x 103(H) / 立臂式: 335(W) x 396.2(D) x 473.1(H)		
产品自重(kg)	3.5 (B Type), 3.8 (P Type)		

电子计价秤 HS

- 200直接PLU
- 每日销售总额报表功能
- 定量简单方便

型号	HS		
最大量程(kg)	6	15	30
分度值(g)	2	5	10
分辨率	1/3,000		
显示位数	6/5/6, 7/5/6(总价/重量/单价)		
显示方式	真空荧光管显示		
工作温度(°C)	-10 ~ +40		
电源	AC 100~220V, 50/60Hz		
秤盘尺寸(mm)	Ø320		
外形尺寸(mm)	260(W) x 110(D) x 368(H)		
产品自重(kg)	3.6		



电子计价秤 EB

- 24个直接PLU及200个间接PLU
 - 通过双量程技术能够更加精确的称量
 - 使用充电电池
 - 具有自动关机的功能
 - 采用防水秤盘适用于水产市场
 - 通过RS-232C通讯接口可以与PC和打印机连接
- 选项 > 打印机：DLP-50/DEP-50 > 背面固定架(仅EB-L)



型号	EB-S			EB-L		
最大量程(kg)	30/60	60/150	6/15	15/30	30/60	60/150
分度值(g)	10/20	20/50	2/5	5/10	10/20	20/50
分辨率	1/3000(双量程)					
显示位数	6/6/6(重量/单价/总价)					
显示方式	液晶显示屏					
工作温度(°C)	-10 ~ +40					
电源	可充电电池, 直流适配器					
电池寿命	大概200小时(背光关闭)					
秤盘尺寸(mm)	350(W) x 400(D)		280(W) x 280(D)		400(W) x 520(D)	
外形尺寸(mm)	350 x 470 x 584		280(W) x 350(D) x 530(H)		425(W) x 675(D) x 755(H)	
产品自重(kg)	14.9		5.3		15.6	

电子秤用计量标签



- 生产 便利店, 肉店, 超市等食品用标签
- 胶版纸/PE(polythene film), PP(polypropylene film), PET(polyester film), 其他film
- 易碎纸/铜版纸, MIRAGE道林纸, 热敏纸, 其他



肉加工, 水产, 工业用 条形码打印用标签



- 胶版纸/PE(polythene film), PP(polypropylene film), PET(polyester film), 其他film
- 易碎纸/铜版纸, MIRAGE, 道林纸, 热敏纸, 其他



行业用 贴纸及文具贴纸, 饮料贴纸

- 胶版纸/PE(polythene film), PP(polypropylene film), PET(polyester film), 其他film
- 易碎纸/铜版纸, MIRAGE, 道林纸, 热敏纸, 其他



票据(入场券)/碳带及POS用纸

- 胶版纸/PE(polythene film), PP(polypropylene film), PET(polyester film), 其他film
- 易碎纸/铜版纸, MIRAGE, 道林纸, 热敏纸, 其他

